EOS-789-TH650B40 dôme PTZ Thermique

Caméra Dôme PTZ Thermique

EOS-789-TH650B40

Cette caméra combine un éclairage infrarouge et la technologie Starlight, ce qui en fait la solution idéale pour les applications en conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité. Dotée d'un zoom optique puissant et de performances précises en matière de panoramique, d'inclinaison et de zoom, elle offre une solution tout-en-un pour la vidéosurveillance à longue distance en extérieur.



- 4 MP (2540 × 1440), zoom optique 40x
- Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8 pouces
- Caméra thermique 640*512, 50 mm
- Portée IR de 150 mètres
- Prise en charge ONVIF
- Compatible avec ONVIF, SDK disponible
- Capteur de pluie automatique
- Système panoramique/inclinaison en boucle fermée, précision de positionnement jusqu'à 0,05°
- Prise en charge de la compression vidéo H.265/H.264
- Indice d'étanchéité IP66



EOS-789-TH650B40 dôme PTZ Thermique

■ Caractéristiques	
Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/1,8 pouces
Pixels effectifs	2560 (H) × 1440 (V), 4 MP
Éclairage minimal	Couleur : 0.0005Lux@F1.35 ; N&B : 0.0001Lux@F1.35 (IR activé)
Obturateur	1/25 à 1/100,00 s
Ouverture	Entraînement CC
Jour et nuit	Filtre ICR
Objectif	
Distance focale	6,4 mm-256 mm, zoom optique 40x
Plage d'ouverture	F1,35-F4,6
Champ de vision	61,28°-2,06° (grand angle-téléobjectif)
Distance de travail	100 mm-1 500 mm (grand angle-téléobjectif)
Vitesse de zoom	Environ 4,5 s (objectif optique, grand angle-téléobjectif)
Imagerie thermique	
Détecteur	FPA en silicium amorphe non refroidi
Format de matrice/pas de pixel	640 x 512 / 12 µm
Fréquence d'images	50 Hz
Spectres de réponse	8 à 14 µm
NETD	≤ 50 mK à 25 °C, F#1,0
Objectif	50 mm
Champ de vision	8,8° × 7,0°
Zoom numérique	Zoom continu 1,0~8,0× (par paliers de 0,1), zoom sur n'importe quelle zone
Luminosité et contraste	Manuel/Auto0/Auto1
Polarité	Noir chaud / Blanc chaud
Palette	Prise en charge
PTZ	
Plage de rotation	360° en continu (système de contrôle en boucle fermée)
Vitesse de rotation	0,05°-200°/s
Plage d'inclinaison	-27° à 90° (système de contrôle en boucle fermée)
Vitesse d'inclinaison	0,05°-120°/s
Nombre de préréglages	255
Patrouilles	6 patrouilles, jusqu'à 18 préréglages par patrouille
Modèle	4, avec une durée d'enregistrement totale d'au moins 10 minutes
Récupération après coupure de courant	Prise en charge
Système en boucle fermée	Prise en charge
Infrarouge	
Distance IR	Jusqu'à 150 m
Intensité IR	Réglage automatique en fonction du rapport de zoom
Vidéo	

EOS-789-TH650B40 dôme PTZ Thermique

Compression	H.265/H.264
Diffusion	3 flux
BLC	BLC/HLC/WDR (120 dB)
Balance des blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel
Contrôle du gain	Auto/Manuel
Réseau	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Visionneuse Web	IE10/Google/Firefox/Safari...
Général	
Alimentation	24 V CA, 48 W (max.)
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C
Humidité	90 % ou moins
Indice de protection	IP66, TVS 4000 V Protection contre la foudre, protection contre les surtensions
Options de montage	Montage mural, montage au plafond
Poids	7,8 kg
Dimensions	ϕ250 × 413 mm

- Dimensions (unité en mm)

