



EOS-MR Série de lunette thermique



- **LRF HAUTE PRÉCISION 1200M**
Télémètre laser intégré de 1200 m, fournit des données de distance cible rapides et fiables.
- **CAPTEUR THERMIQUE HAUTE SENSIBILITÉ**
Capteur avec un pas de pixel de 12 µm et un NETD de ≤ 20 mK.
- **AMÉLIORATION DE L'IMAGE PAR IA**
Algorithme IA pour résoudre le flou d'image causé par le grossissement.
- **ÉCRAN CIRCULAIRE HD**
Expérience visuelle comparable à celle d'une lunette optique.
- **7 MODES D'IMAGE**
Adaptation parfaite à tous les environnements.
- **ENREGISTREMENT WIFI / APP EN TEMPS RÉEL**
Enregistrez vos moments de chasse parfaits à tout moment.
- **ZÉRO EN UN TIR**
Système rapide et simple qui rend toutes les opérations faciles.
- **DESIGN INTÉGRÉ RAFFINÉ**
Design de produit intégré garantissant la plus haute stabilité et résistance aux chocs.

■ BDC+LRF

Compensateur de chute de balle + télémètre laser


Prend en charge l'assistance balistique. Après avoir mesuré la distance de la cible (jusqu'à 1 200 m), il recalibre le point de visée central en conséquence, garantissant un calibrage rapide

■ APP+WIFI

Vous pouvez télécharger les applications de la série MR en scannant le code QR ci-dessous et en connectant votre appareil à votre smartphone. Immortalisez vos meilleurs moments de chasse à tout moment



Distance : 135 yds



Télécharger Application

<https://www.pgyer.com/KJHxip>

Android Les utilisateurs peuvent scanner le code QR pour télécharger et installer l'application

iOS : Les utilisateurs doivent rechercher l'application et la télécharger depuis l'App Store

Point de visée compensé balistiquement

Télécharger l'application → Activer le Wi-Fi → Se connecter au produit → Regarder en temps réel

MODÈLE	EOS-MR325	EOS-MR335	EOS-MR635
Résolution du capteur (pixels)	384*288 : 12 μm	384 × 288 : 12 μm	640 × 480 : 12 μm
Objectif	φ25 mm	φ35 mm	φ35 mm
Fréquence d'images	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Grossissement (x)	4/8/12X	5/10/15X	5/10/15X
Distance de détection	1 600 m	1 800 m	2 200 m
Champ de vision	7,5° x 6°	5,5° x 4,5°	5,5° x 4,5°
Modes pseudo-couleur	7 types (Blanc chaud/Noir chaud/Vert nocturne/Arc-en-ciel/Métal, etc.)		
Télémétrie	Télémètre haute précision de 1 200 m		
Balistique	6,5 mm intégré, prend en charge les données balistiques personnalisées par le client		
Réticule	5 types et 5 couleurs		
Calibrage du zéro Gel de l'image	Prise en charge		
Conversion des unités	MOA/MRAD		
Télémétrie	Puissance de recul max. : ≤ 8 000 joules		
Batterie	Batterie rechargeable 18650	8 heures et plus	



Caractéristiques techniques

Modèle	EOS-MR325	EOS-MR335	EOS-MR635
Type de détecteur	Détecteur non refroidi	Détecteur non refroidi	Détecteur non refroidi
Capteur	384 x 288	384 x 288	640*480
Pas de pixel	12 µm	12 µm	12 µm
Sensibilité thermique	≤ 20 MK	≤ 20 MK	≤ 20 MK
Fréquence d'images	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Objectif	φ25 mm	φ35 mm	φ35 mm
Champ de vision	7,5° x 6°	5,5° x 4,5°	5,5° x 4,5°
Grossissement de base	4x	5x	5x
Distance de la pupille de sortie	50 mm	50 mm	50 mm
Modes pseudo-couleur	7 types (Blanc chaud / Noir chaud / Vert nocturne / Arc-en-ciel / Métal, etc.)		
Réticules	5 types et 5 couleurs		
Calibrage du zéro Gel de l'image	Prise en charge		
Télémètre	Télémètre haute précision 1 200 m		
Balistique	Balistique 6,5 mm intégrée, prise en charge de la balistique personnalisable		
Mesure de distance	1 200 m		
Zoom numérique	4-8-12x	5-10-15x	5-10-15x
Image dans l'image	Prise en charge		
Réglage de la qualité d'image	Prise en charge		
Gyroscope horizontal	Prise en charge		
Résolution d'écran (px)	960 × 960		
Résolution vidéo	720 × 720 (MP4)		
Conversion des unités	MOA/MRAD		
Multilingue	10 types		
Portée de détection	1 600 m	1 800 m	2 200 m
Wi-Fi	Prise en charge		
Stockage	Configuration par défaut : 16 Go (max. 64 Go)		
Enregistrement audio	Prise en charge		
USB	TYPE-C		
Résistance aux chocs	Énergie de recul maximale : ≤ 8 000 joules		
Batterie	Batterie rechargeable 18650		
Autonomie	8 heures et plus		
Température de fonctionnement	-25 à +50 °C	-25 à +50 °C	-25 à +50 °C
Température de stockage	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C

Étanche	IPX6	IPX6	IPX6
Poids	785 g / Support inclus	790 g / Support inclus	790 g / Support inclus
Dimensions	160 × 85 × 63 mm	160 × 85 × 63 mm	160 × 85 × 63 mm

Le Coin des Détails Clés

- LRF de haute précision 1200M (télémétrie laser intégrée de 1200 m, fournit des données de distance cible rapides et fiables)
- CAPTEUR THERMIQUE HAUTE SENSIBILITÉ (Un capteur avec un pas de pixel de 12 µm et un NETD ≤ 20 mK)
- AMÉLIORATION DE L'IMAGE AI (algorithme AI pour résoudre le flou de l'image causé par le grossissement)
- HD CIRCULARSCREEN (expérience visuelle comparable à un viseur optique)
- 7 MODES D'IMAGE (S'adaptent parfaitement à tous les environnements)
- Enregistrement en temps réel WiFi / APP (Enregistrez vos moments de chasse parfaits à tout moment)
- ONE SHOT ZERO (Le système rapide et simple qui simplifie toutes les opérations)
- CONCEPTION RAFFINÉE D'INTÉGRATION (La conception intégrée du produit offre la plus haute stabilité et résistance aux chocs.)